

## その他の付属品及びオプション

### ■ 水冷片面溶接ガン




33 WS-200W



34 T-8002W

比較強度を必要としない部位で威力を発揮します。  
WS-200Sは、最適な一定の加圧コントロールを可能にするスプリング付です。



### ■ ハンガーエクステンションCH-EX1

ハンガーの最高位を約30cm高くします。  
これにより、修正機に乗った車や、水平サポーター(オプション)使用時の高さを稼げます。



### ■ 水平サポーターCH-S1

溶接ガンを常に水平に保つサポーター金具。  
バランスーとの組み合わせで、驚くべき重量軽減を実現。



高所の作業も軽い力で楽々！ Uアームの作業も一人で楽々！



### ■ バーコードリーダー&バーコードブック

- ・バーコードでの品質管理に最大限利用していただけます。
- ・最新の情報をファイリングしてカスタマイズできます。



28

### ■ YAX-1(アーム3種付)メガプレスXタイプ水冷ガン

メーカーライン用溶接ガン専門メーカー「株式会社電溶工業」との共同開発商品。  
200mmタイプで最大加圧力180daNを発揮。



3

### ■ アーム各種



4 H-903+ 5 H-528\*4



6 H-900 7 H-526\*4



8 H-901 9 H-927\*4



12 YAU-911W



13 YAU-930W



14 YAU-960WS

※用途、耐加圧力等、必要に応じてお選びください。

### ■ 標準付属品及びオプションパーツ

	型式	品名	
1	YA-10	テラプレス 本体	△
2	YA-9R	ギガプレス 本体	○
3	YAX-1	メガプレスXタイプ(アーム3種付)	△
4	H-903	アルミアーム(LS) MAX760daN	△
5	H-528	水冷エルボシャンクφ16	△
6	H-900	アルミアーム(M) MAX350daN	△
7	H-526	水冷エルボシャンクφ13	△
8	H-901	アルミアーム(S) MAX350daN	○
9	H-927	水冷ナローシャンク	○
10	H-929	水冷ストレートシャンクφ16	△
11	H-926	水冷ストレートシャンクφ13	△
12	YAU-911W	Uアーム 106mm(水冷) MAX400daN	○
13	YAU-930W	Uアーム 300mm(水冷) MAX220daN	△
14	YAU-960WS	Uアーム 600mm(水冷) MAX300daN	△
15	H-481	キャップチップR20(φ13)形(10ヶ入り)	○
16	H-433	キャップチップCF(φ13)形(10ヶ入り)	△
17	H-434	キャップチップDR(φ13-6)形(10ヶ入り)	△
18	H-435	キャップチップD(φ13)形(10ヶ入り)	△
19	H-436	キャップチップEF(φ13)形(10ヶ入り)	△
20	H-439	キャップチップSD(φ13)形(3ヶ入り)	△
21	H-438	ベースチップ(10ヶ入り)	△
22	H-486	キャップチップR20(φ16)形(10ヶ入り)	△
23	H-464	キャップチップDR(φ16-6)形(10ヶ入り)	△
24	H-474	キャップチップDR(φ16-8)形(10ヶ入り)	△
25	CR-1	キャップチップリムーバー(φ13用)	○
26	CR-2	キャップチップリムーバー(φ16用)	△
27	WK-1	ワンダーコーン	○
28	BR-5	バーコードリーダー	○
28	BR-3	バーコードブック	○
29	CH-EX1	ハンガーエクステンション	△
30	CH-S1	水平サポーター	△
31	CH-4	リフトハンガー(7kg/バランスー・補助足付)	○
32	WS-200S	ワンダースティック(水冷・スプリングタイプ)	△
33	WS-200W	ワンダースティック(水冷)	△
34	T-8002W	アース板(水冷用)	△

○標準付属 △オプション -取り付け不可・設定なし

### ■ キャップチップ各種



15 R20型 16 CF型 17 DR型 18 D型 19 EF型 20 SD型 21 ベースチップ

各チップの用途やサイズ等はお問い合わせください。

※4: 写真のセットはショートパーツ等が別途必要となります。詳しくはお問い合わせください。

Yashima

株式会社ヤシマ

本社: 東京都調布市多摩川 1-21-4

営業所: 仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

● <http://www.yashima-corp.jp>

オートサブファイヤー

〒市北区大豆塚町1丁目12番地の3

TEL 072(253)5220

FAX 072(254)1110